



pag.62

ALESAGGIO BORE	STELO ROD
25	18
32	22
40	22
50	28
63	28
80	36
100	45

SERIE TYPE	
SERIE LEGGERA LIGHT SERIES	SCM
SERIE PESANTE HEAVY SERIES	SC
STELO PASSANTE DOUBLE ROD	SCD / SCMD

CORSA STROKE
INDICARE IN MM SPECIFY IN MM

pag. 64

ESECUZIONE SPECIALE A RICHIESTA SPECIAL FEATURES		
COD.	OPZIONI / OPTIONS	PAG.
X	Connessioni maggiorate Oversize oil ports	
X	Esecuzione in acciaio inossidabile Stainless steel execution	
X	Soffietto protettivo sullo stelo Rod end bellows	
X	Altro su specifica cliente To customer specification	

EVENTUALE 2° STELO
POSSIBLE 2ND ROD

pag.62

ESTREMITÀ STELO PISTON ROD END		
M	Filetto maschio Male thread	
F	Filetto femmina Female thread	
T	Testa a martello Floating joint	

pag. 59

GUARNIZIONI SEALS	
S	Standard (olio minerale) (mineral oil)
L	Basso attrito Low friction
V	Viton® (alte temperature, HFD-R) (high temperatures, HFD-R)
C	Acqua glicole HFC-fluid

pag. 61

VARIANTI DI ALIMENTAZIONE OIL FEEDER VERSIONS	
B	Standard
F	Frontale Front
P	Posteriore Rear
L	Laterale Lateral

CAMPO OBBLIGATORIO
REQUIRED FIELD

CAMPO OPZIONALE
OPTIONAL FIELD